



MaxMeyer

CAR REFINISH

HP Multigrey Filler 1.841.8700/8800/8900						
Multigrey	Prodotto	100 g	200 g	300 g	500 g	750 g
M1	8700	100	200	300	500	750
M3	8700	90	180	270	450	675
	8900	10	20	30	50	75
M4	8800	100	200	300	500	750
M5	8900	52	104	156	260	390
	8800	48	96	144	240	360
M6	8900	100	200	300	500	750

VERSIONE STANDARD		4:1:0,5				
Catalizzatore	4000-6000-8000	16,3	32,6	48,9	81,5	122,3
Diluyente Basso VOC	1.911.27xx	5,4	10,8	16,2	27,0	40,5

FLESSIBILIZZATO						
Flessibilizzante	1.975.1208	6,7	13,4	20,1	33,5	50,3
Catalizzatore	4000-6000-8000	17,9	35,8	53,7	89,5	134,3
Diluyente Basso VOC	1.911.27xx	6,8	13,6	20,4	34,0	51,0

HP MultiPrime 1.841.9101/9104/9106						
Multigrey	Prodotto	100 g	200 g	300 g	500 g	750 g
M1	9101	100	200	300	500	750
M3	9101	75	150	225	375	562,5
	9104	25	50	75	125	187,5
M4	9104	100	200	300	500	750
M5	9104	50	100	150	250	375
	9106	50	100	150	250	375
M6	9106	100	200	300	500	750

VERSIONE STANDARD		2:1:0,5				
Catalizzatore	1.954.4000	33,7	67,4	101,1	168,5	252,8
Diluyente Basso VOC	1.921.6051*	14,1	28,2	42,3	70,5	105,8

VERSIONE UHS		4:1:1,75				
Catalizzatore	1.954.2925	19,0	38,0	57,0	95,0	142,5
Diluyente Basso VOC	1.921.6051*	26,1	52,2	78,3	130,5	195,8

* In caso di temperature >25-30°C o su ampie superfici utilizzare la serie di diluenti 27xx

HP Eco-Multigrey 1.856.5091/5094/5096						
Multigrey	Prodotto	100 g	200 g	300 g	500 g	750 g
M1	5091	100	200	300	500	750
M3	5091	80	160	240	400	600
	5094	20	40	60	100	150
M4	5094	100	200	300	500	750
M5	5094	25	50	75	125	187,5
	5096	75	150	225	375	562,5
M6	5096	100	200	300	500	750

VERSIONE STANDARD		3:1:1				
Catalizzatore	1.954.5090	22,6	45,2	67,8	113,0	169,5
Diluyente Basso VOC*	1.911.27xx	17,3	34,6	51,9	86,5	129,8

FLESSIBILIZZATO						
Flessibilizzante	1.975.1208	12,9	25,8	38,7	64,5	96,8
Catalizzatore	1.954.5090	27,1	54,2	81,3	135,5	203,3
Diluyente Basso VOC*	1.911.27xx	10,6	21,2	31,8	53,0	79,5

Non utilizzare 1.921.6051

UHS Filler Versatile 1.856.4101/4104/4106						
Multigrey	Prodotto	100 g	200 g	300 g	500 g	750 g
M1	4101	100	200	300	500	750
M3	4101	71,5	143	214,5	357,5	536,2
	4104	28,5	57	85,5	142,5	213,8
M4	4104	100	200	300	500	750
M5	4106	65,2	130,4	195,6	326	489
	4104	34,8	69,6	104,4	174	261
M6	4106	100	200	300	500	750

ALTO SPESSORE		6:1:0,5				
Catalizzatore	1.954.2925	13,5	27	40,5	67,5	101,3
Diluyente Basso VOC	1.921.6051*	5,0	10	15,0	25,0	37,5

MEDIO SPESSORE		6:1:1				
Catalizzatore	1.954.2925	13,5	27,0	40,5	67,5	101,3
Diluenti Basso VOC	1.921.6051*	10,1	20,2	30,3	50,5	75,8

BAGNATO SU BAGNATO		6:1:1,5				
Catalizzatore	1.954.2925	13,5	27	40,5	67,5	101,3
Diluenti Basso VOC	1.921.6051*	15,5	31	46,5	77,5	116,3

Multigrey con AquaMax EXTRA						
Multigrey	Prodotto	100 g	200 g	300 g	500 g	750 g
M1	E100	99	198	297	495	742,5
	E903	1	2	3	5	7,5
M3	E100	95,5	191	286,5	477,5	716,3
	E980	4,5	9	13,5	22,5	33,7
M4	E100	79,7	159,4	239,1	398,5	597,7
	E980	20,3	40,6	60,9	101,5	152,3
M5	E100	50	100	150	250	375
	E980	50	100	150	250	375
M6	E100	14,3	28,6	42,9	71,5	107,3
	E980	85,7	171,4	257,1	428,5	642,7

Diluire al 30% con 1.911.9910 o 9940

FLESSIBILIZZATO						
Flessibilizzante	1.975.1208	11,5	23,0	34,5	57,5	86,3
Catalizzatore	1.954.2925	13,5	27,0	40,5	67,5	101,3
Diluyente Basso VOC	1.911.27xx	10,1	20,2	30,3	50,5	75,8

* In caso di temperature >25-30°C o su ampie superfici utilizzare la serie di diluenti 27xx

